

**CAPILLAIRES (FL) - SONDES (TF) - RACCORDS (TA)
DOIGT DE GANT (SH)**

F.T. 60.8730

CAT. A

Suppléments pour capillaires (F1)

Type	Description
FL 02	Capillaire en Cu avec revêtement en tresse de Cu diam. 2, 5 mm environ
FL 11	Capillaire en Cu avec revêtement PVC, diam. 3,5 mm environ (uniquement jusqu'à + 120 °C)
FL 17	Capillaire V4A, matériau N° 1.4571, diam. 1,5 mm
FL 21	Capillaire en Cu, diam. 1,0 mm (uniquement avec sonde TF 11)

Suppléments pour sondes (TF)

Prix identiques pour une longueur de sonde jusqu'à 200 mm

Abrév.	Description	Prix €	
		Laiton	Acier AISI 316 Ti
TF 11	Sonde ronde A4		
TF 01	Sonde ronde avec tube allonge		
TF 04	Sonde spiralée d'ambiance H		

Suppléments pour longueurs de sondes TF 01, 04

Matière
Acier, Laiton
Acier inox

**CAPILLAIRES (FL) - SONDÉS (TF) - RACCORDS (TA)
DOIGT DE GANT (SH)**
F.T. 60.8730
CAT. A
Suppléments pour types de raccords de sonde (TA)

Abrév.	Description
TA 02	Raccord double mobile
TA 03	Écrou mobile femelle
TA 20	Écrou mobile et raccord
TA 21	Raccord de pres mobile et cône d'étanchéité
TA 22	Raccord de pres mobile cône d'étanchéité et écrou mobile
TA 23	Raccord et ressort de pres. M 10 x 1
TA 25	Écrou de serrage mobile réglable sur capillaire FL 21 et FL 22 seulement jusqu'à 120 °C
TA 30	Sonde spiralée et écrou mobile femelle
TA 31	Sonde spiralée raccord de press mobile, cône d'étanchéité et écrou mobile

Suppléments pour doigts de gant SH 07, 09, 10, 11 et 12

Matière
Laiton
Acier
Acier Inox

Suppléments pour doigts de gant (SH)

- jusqu'à 100 mm de longueur

Abrév.	Description
SH 07	D.D.G. à visser avec pièce de serrage et vis de fixation
SH 09	D.D.G. à visser avec pièce de serrage et vis de fixation
SH 10	D.D.G. à visser
SH 11	D.D.G. à visser
SH 12 M10x1	D.D.G. à visser avec ressort de serrage pour blocage de la sonde