

Thermomètres infrarouges ThermaClim Lite, ThermaClim Plus et ThermaClim Duo

F.T. 35.7004

Données techniques

Thermomètre infrarouge professionnel
Optique en verre trempé pour une exactitude de la mesure
Alarmes visuelles et sonores réglables
Emissivité réglable sur Plus et Duo



ThermaClim Lite



ThermaClim Plus

afficheur s'orientant en fonction de la position de l'appareil



ThermaClim Duo

CARACTERISTIQUES	ThermaClim Lite	ThermaClim Plus *	ThermaClim Duo
Exactitude de mesure à 23°C	± 1% ou ± 1°C de 0 à +420°C	± 1% ou ± 1°C de 0 à +530°C	± 0,75% de la lecture ou ± 0,75°C
Etendue de mesure (EM)	de -32°C à +420°C	de -32°C à +530°C	de -35°C à +900°C
Alimentation	Pile alcaline 9V	Pile alcaline 9V	2 x AA alcaline ou par USB
Autonomie	40h sans laser ni éclairage	40h sans laser ni éclairage	25h sans laser ni éclairage
Résolution de l'affichage	0,2°C	0,1°C	0,1°C
Résolution optique (D:S)	20:1	20:1	75:1
Emissivité	0,95 (fixe)	0,100 à 1,000 (ajustable)	de 0,100 à 1,100 (réglable)
Afficheur LCD	oui	oui	oui
Fonctions	affichage max, min, hold, °C, °F	affichage max, min, hold, °C, °F, offset, alarme haute, basse, sonore et visuelle	affichage max, min, hold, °C, °F, DIF, AVG, alarme haute, basse, sonore et visuelle
Mémorisation	-	-	100 mesures horodatées
Entrée	-	-	Thermocouple K
Sortie	-	-	USB
Livré avec sacoche et pile	piles, guide	oui	oui

Désignation	N°art
ThermaClim Lite	00512808
ThermaClim Plus *	00490579
ThermaClim Duo	00490580

* *ThermaClim Plus* : délai 3 semaines

! PAS DE REMISE POSSIBLE !