

Capillaire (FL) - Sondes (TF) – Raccords (TA) – Doigts de gant (SH)

Indications de commande

Doigts de gant pour thermomètre à cadran, Type 608730

Code de commande	(1)	Type de base
608730		Doigts de gant pour thermomètre à cadran
	(2)	Option
858	SH 04	Doigt de gant à visser foré dans la masse suivant DIN 43772 T2 - Forme 9; Embout fileté selon DIN 3852 Forme A.
891	SH 05	Doigt de gant à visser assemblé; Embout fileté suivant DIN 3852 Forme A.
913	SH 07	Doigt de gant à visser assemblé avec vis de blocage; Embout fileté suivant DIN 3852 Forme A.
820	SH 09	Doigt de gant à souder assemblé avec vis de blocage
876	SH 10	Doigt de gant à visser assemblé; Embout fileté suivant DIN 3852 Forme A.
871	SH 11	Doigt de gant à visser assemblé; Embout fileté suivant DIN 3852 Forme A.
	(3)	Filetage „G“
000		Sans (uniquement SH 09)
103		G 3/8
105		G 3/4
104		G 1/2
144		1/2-14NPT
114		M 10 x 1 (uniquement SH 11)
	(4)	Matériau
46		Laiton (CuZn)
01		Acier (St) (pour TA 08 et SH 09)
26		Acier inoxydable (CrNi)
	(5)	Longueur utile „EL“
50		50 mm
63		63 mm
80		80 mm
100		100 mm
130		130 mm
150		150 mm
200		200 mm
250		250 mm
300		300 mm
...		Longueur spéciale (indication en texte clair - étagement 50 mm)
	(6)	Diamètre extérieur „D“
8		8 mm
10		10 mm
12		12 mm
14		14 mm
17		17 mm
	(7)	Diamètre d'épaulement „d ₁₅ “
000		Sans (uniquement SH 04, SH 05, SH 10, SH 11)
10,3		10,3 mm
16,3		16,3 mm (pour les types 608001, 608002, 608003, 608624)



Code de commande :

(1) / (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7)
 / - - - - -

Exemple de commande :

/ - - - - -

Capillaire (FL) – Sondes de température (TF) – Raccords de sonde (TA)
Doigts de gant (SH)

Supplément pour capillaire (FL)

N° art	Type	Désignation
	FL 02	Capillaire en Cu avec revêtement en tresse de Cu, diam 2.5mm environ
	FL 11	Capillaire en Cu avec revêtement PVC diam 3.5mm environ (uniquement jusque + 120 °c)
	FL 17	Capillaire V4A, matériau N° 1.4571, diam 1.5mm
	FL 21	Capillaire en Cu, dial 1.0mm (uniquement avec sonde TF11)

Suppléments pour sondes de température (TF) / Prix identiques pour une longueur de sonde jusqu'à 200m

N° art	Type	désignation
	TF 11	Sonde ronde A4
	TF 01	Sonde ronde avec tube allongée
	TF 04	Sonde spiralée d'ambiance
Supplément pour longueur de sonde pour raccords TF 01		
Par 100mm supplémentaire		

Suppléments pour types de raccords de sonde (TA)

Type	Description
TA 02	Raccord double mobile
TA 03	Ecrou mobile femelle
TA 20	Ecrou mobile et raccord
TA 21	Raccord de pres mobile et cône d'étanchéité
TA 22	Raccord de pres mobile et cône d'étanchéité et écrou mobile
TA 23	Raccord et ressort de pres M10x1Ecrou
TA 25	Ecrou de serrage mobile Réglable sur capillaire FL21 et FL22 seulement jusque 120 °C
TA 30	Sonde spiralée et écrou mobile femelle
TA 31	Sonde spiralée raccord de press mobile, cône d'étanchéité et écrou mobile

Supplément pour doigts de gant SH 07, 09, 10, 11 et 12

Matière
Laiton
Acier
Acier inox

Supplément pour doigts de gant (SH) jusqu'à 100mm de longueur

Type	Description
SH 07	DDG à visser avec pièce de serrage et vis de fixation
SH 09	DDG à visser avec pièce de serrage et vis de fixation
SH 10	DDG à visser
SH 11	DDG à visser
SH 12 M10x1	DDG à visser avec ressort de serrage pour blocage de la sonde